

传感器系列

磁性开关



JELPC®

佳尔灵—中国好气动



JEL-01型



JEL-07型



JEL-11型



JEL-21型



JEL-30型

订购码

JEL	-	07	D	200	-	□
↓		↓	↓	↓		↓
系列		规格	输出形式	接线形式		特殊代码
JEL磁性开关		01	R(磁簧二线式)	015(0.15米)		空白(一般型)
		07	D(电子二线式)	100(1米)		L(直角型)
		11	N(NPN电子三线式)	200(2米)		T(拖链型)
		21	P(PNP电子三线式)	300(3米)		W(防水型)
		30		QD015(M8公头二线)		V(高温型仅R型磁簧二线式可选)
				QD015(M8公头三线)		B(常闭型)
				EQD015(M8欧式公头三线)		F(防腐型)

规格参数

系列	R	D	N	P
接线图				
规格说明				
配线方式	二线式		三线式	
开关逻辑	SPST常开型	电子式无接点.常开型		
输出接点形式	有接点	无接点	无接点NPN	无接点PNP
使用电压范围	5-240V DC/AC	10-28V DC	5-30V DC	
最大开关电流	100mA max	4-40mA max	200mA max	
接点容量	10W max	1.5W max	6W max	
消耗电流	--		8mA @24V DC max	
内部电压降	3.0V max		1.5V max	
泄漏电流	--	1mA max	0.01mA max	
指示灯颜色	红色LED		红色LED	绿色LED
电线	φ 3.2 2C PVC		φ 3.2 3C PVC	
使用温度范围	-10~70℃			
保护制造等级	IEC 529 IP 67			

型号规格

磁性开关型号		JEL-01	JEL-07	JEL-11	JEL-21	JEL-30	安装附件
气缸沟槽图					需安装附件		
气缸型号	全系列						
SI	全系列					●	
SQ/DNT	全系列					●	
SQ	125				●		PMA12
	160				●		PMA16
	200				●		PMA16
	250				●		PI5
	320				●		PI7
SC	32				●		PMA6
	40				●		PMA6
	50				●		PMA6
	63				●		PMA8
	80				●		PMA10
	100				●		PMA10
SU	125				●		PMA12
	32				●		PI2
	40				●		PI2
	50				●		PI2
	63				●		PI3
	80				●		PI4
DN/DSN	100				●		PI4
	125				●		PI5
	8	●					SKB-8
	10	●					SKB-10
	12	●					SKB-12
	16	●					SKB-16
MA/MAC	20	●					SKB-20
	25	●					SKB-25
	32	●					SKB-32
	40	●					SKB-40
	12	●					SKB-12
	16	●					SKB-16
MAL/MALC	20	●					SKB-20
	25	●					SKB-25
	32	●					SKB-32
	40	●					SKB-40
	16	●					SKL-16
	20	●					SKL-20
SDA	25	●					SKL-25
	32	●					SKL-32
	40	●					SKL-40
	12			●			
	16			●			
	20	●		●			
CQ2/TCQ2	25	●		●			
	32	●		●			
	40	●		●			
	50	●		●			
	63	●		●			
	80	●		●			
ADN/TADN	100	●		●			
	全系列		●				
	全系列					●	
	全系列			●			
	全系列		●				
	全系列		●				
JXQ	全系列		●				
JXS	全系列		●				
JHF2	全系列		●				
JHL2	全系列		●				
JHY2	全系列		●				
JHZ2	全系列		●				
JHC2	全系列		●				

气缸类

计算式

SI

SI附

SIB

SQ

DNT

SC/SU

SCT

SC附

DN

DSN

DN/DSN附

MA

MAC

MA/MAC附

MAL

MALC

MAL/MALC附

SDA

CQ2

TCQ2

ADN

TADN

PPRM

JHL2

JHF2

JHZ2

JHY2

JHC2

JXH

JXQ

JXS

TN

JGP

JSQB

磁性开关